

Polipastos Manuales de Cadena



By COLUMBUS McKINNON

CM 2000

PUEDA SER MONTADO EN TROLES DE EMPUJE O ENGRANADOS

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- **Fabricados** bajo un riguroso proceso de calidad.
- **Destacados por su cadena** de alta resistencia.
- **Son de peso ligero y diseño compacto.**
- **Factor de diseño 4:1.**
- **Cuerpo** de acero.
- **Fácil instalación y manejo**, además de bajo mantenimiento
- **Engranés de acero templado.**
- **Cadena de carga** en aleación de acero, para asegurar una mayor resistencia.
- **Cadena de mando** en acero zincado.
- **Ganchos de carga** con lengüeta de seguridad.

TABLA DE ESPECIFICACIONES PARA ORDENAR

MODELO CM	2000	2001	2002	2003	2005	2010
Capacidad max (ton)	1/2	1	2	3	5	10
Altura de elevación STD (m)	3	3	3	3	3	3
No. De ramales de cadena	1	1	2	2	2	4
Fuerza requerida en el izaje (kg)	17	35	35	40	43	43
Diametro de cadena de carga (mm)	6	6	6	8	10	10
Peso neto (kg)	10	10	13	23	36	68

Elevaciones superiores disponibles sobre pedido.



GANCHOS DE CARGA

- *Con lengüeta de seguridad, eficiencia y comodidad para la operación*



¡ADVERTENCIA!

Sobrecargas y mal uso podrían causar daños.

Para evitar daños personales:

- No exceder la carga nominal del equipo
- No utilizar el equipo para levantar personas
- No elevar cargas sobre personas
- Utilice cadena y aditamentos diseñados para elevar carga solamente
- Lea las instrucciones de operación en el manual del equipo

**NORTE DE SUDAMÉRICA,
CENTROAMÉRICA Y CARIBE**

www.cmco-latam.com

Línea de Atención a Usuarios Finales

+52 (55) 5361 0245

contacto@cmco-latam.com

CMCO
COLUMBUS McKINNON
CORPORATION